

En Guadalajara, a 23 de marzo de 2017

## DECLARACIÓN DE PLAN DE DEMOLICIÓN SELECTIVO

Estimado Señores,

Mediante la presente le informamos, a efectos del Plan de Demolición Selectivo del edificio, que para los productos de láminas de betún modificado fabricados, GLASDAN-ESTERDAN-POLYDAN-SELFDAN, conforme a la normativa *EN 13707 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características*, conforme a lo especificado en los *Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001*, tiene las siguientes contenidos:

de material reutilizable: 0%  
de material reciclable: 100%

Para el correcto reciclado de los materiales deberán acometerse las siguientes instrucciones en materia de mantenimiento, desmontaje, clasificación y separación:

- **MANTENIMIENTO:**  
No es necesario ninguna acción concreta durante el uso del edificio que implique el mantenimiento de este material salvo los específicamente indicados para las cubiertas de los edificios de acuerdo con la normativa vigente.
- **DESMONTAJE:**  
El producto deberá retirarse de las superficies a las que impermeabiliza de forma manual separando todos los productos auxiliares necesarios para su colocación, evitando la presencia de residuos de construcción.
- **CLASIFICACIÓN Y SEPARACION:**  
Para su correcta clasificación y separación puede adoptarse diferentes tecnologías. La tecnología de reciclado frío de las láminas de betún modificado se base en trocear el producto en pequeñas partículas que posteriormente se pueden incorporar a un nuevo proceso de fabricación del producto como material post-consumidor, o bien mediante tecnologías calientes que se basan en calentar el material a altas temperaturas para dejar fluir el betún y poder separar cada uno de sus componentes (mástico, refuerzos y terminaciones) para su posterior reciclado.

Rogamos tengan en consideración esta información para la planificación estratégica de la demolición del edificio. Sin otro particular, le saluda atentamente.



**Derivados Asfálticos Normalizados, S.A.**

**Domicilio Social.**  
C/La Granja, 3.  
28108 Alcobendas.  
Madrid, España.  
Tel.: (+34) 916 586 850  
info@danosa.com

**Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico.**  
Polígono Industrial. Sector 9.  
19290 Fontanar.  
Guadalajara, España.  
Tel.: (+34) 949 888 210.  
www.danosa.com

**Danosa France.** Tel.: +33 (0) 141 941 890. E-mail: france@danosa.com  
**Danosa Portugal.** Tel.: (+351) 244 843 110. E-mail: portugal@danosa.com  
**Danosa Maroc.** Tel.: +212 522 221 153. E-mail: maroc@danosa.com  
**Danosa Andina.** Tel.: +57 317 372 9559. E-mail: andina@danosa.com  
**Danosa UK.** Tel.: +44 8450 740 553. E-mail: uk@danosa.com  
**Danosa México.** Tel.: +52 155 356 769 52. E-mail: mexico@danosa.com  
**Tikidan.** Tel.: (+91) 224 1266 666. E-mail: info@tikidan.in