



DECLARACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

La empresa RÚSTICOS LA MANCHA, SA declara que los residuos no peligrosos generados en obra por la instalación de los productos que fabrica son: embalajes y pérdidas de producto.

PRODUCTO	RESIDUO DE EMBALAJE		
	Plástico (kg/m ²)	Papel y cartón (kg/m ²)	Madera (kg/m ²)
Ladrillo Rústico Blanco/ Blanco Envejecido 230*120*(37-50) mm	0.096	0.056	1.41
Ladrillo Manual Blanco 230*120*(37-50) mm	0.105	0.062	1.54
Adobe Manual Rojo	0.124	0.073	1.82
Adobe Rústico Rojo	0.124	0.073	1.82
Ladrillo Manual Enarenado Blanco / Musgo 230*120*(37-50) mm	0.105	0.062	1.54
Ladrillo Rústico Salmón/ Destonificado 230*120*(37-50) mm	0.104	0.062	1.54
Ladrillo Manual Enarenado Salmón/ Destonificado 230*120 837-50) mm	0.111	0.065	1.63
Ladrillo Manual Salmón/ Destonificado 230*120* (37-50) mm	0.105	0.062	1.54
Adobe Manual Enarenado Salmon/Musgo	0.124	0.073	1.82
Adobe Manual Blanco	0.124	0.073	1.82
Adobe Rústico Blanco	0.124	0.073	1.82
Adobe Manual Salmón/Destonificado	0.124	0.073	1.82
Ladrillo Manual Enarenado Rojo 230*120*(37-50) mm	0.105	0.062	1.54
Ladrillo Manual Rojo 230*120*(37-50) mm	0.104	0.062	1.54
Ladrillo Rústico Marrón 230*120 837-50) mm	0.104	0.062	1.54
Ladrillo Rústico Rojo 230*120* (37-50) mm	0.104	0.062	1.54

Los palets se pueden devolver a la fábrica para su posterior reutilización, se realiza un cargo en la factura por los mismos que se abona con su devolución. El resto de los residuos de embalaje deben gestionarse a través de gestores autorizados para el reciclaje y/o valorización de los mismos.

En cuanto a las pérdidas de producto durante la instalación son el 3 %. Las mermas de producto son 100 % reciclables conforme a la declaración de residuo cerámico de construcción y demolición reciclable.

17 Noviembre 2020
Fecha, firma y sello

RÚSTICOS LA MANCHA, S.A.
C.I.F. A-43.915.734
Autovía Madrid-Cádiz, Km. 214,
13730 STA. CRUZ DE MUDELA (C. Bad.)

FRANCISCO MATEO - Director Producción