



DECLARACIÓN DE LADRILLOS CARA VISTA DE ALTA REFLECTIVIDAD

Según los requisitos de la herramienta VERDE, para justificar el material de acabado de alta reflectividad en la superficie de fachada se tiene que garantizar un Índice de Reflectancia Solar (ISR) superior a 40:

Si no se conoce el valor del Índice de Reflectancia Solar ISR del material, se pueden utilizar los valores de reflectancia de algunos materiales empleados en fachada que se adjuntan:

Ladrillo cara vista esmaltado blanco	85-75
Ladrillo cara vista claro	40-30
Ladrillo cara vista oscuro	30-15

la empresa RÚSTICOS LA MANCHA, SA declara que los siguientes productos tienen un tono claro, por tanto, valdrían para colocarse en fachada evitando el efecto isla de calor.

Ladrillo Rústico Blanco/ Blanco Envejecido 230*120*(37-50)mm	
Ladrillo Manual Blanco 230*120*(37-50)mm	
Ladrillo Manual Enarenado Blanco / Musgo 230*120*(37-50)mm	
Ladrillo Rústico Salmón/ Destonificado 230*120*(37-50)mm	
Ladrillo Manual Enarenado Salmón/ destonificado 230*120 837-50)mm	
Ladrillo Manual Salmón/ Destonificado 230*120* (37-50)mm	
Adobe Manual Enarenado Salmón/Musgo	
Adobe Manual Blanco	
Adobe Rústico Blanco	
Adobe Manual Salmón/Destonificado	

17 Noviembre 2020

Fecha, firma y sello

RÚSTICOS LA MANCHA, S.A.

C.I.F. A 13.315.734

Autovía Madrid-Cádiz, Km. 214

3730 STA. CRUZ DE MUDELA, Toledo, España

FRANCISCO MATEO - Director Producción