

DECLARACIÓN DE RESIDUO CERÁMICO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RECICLABLE

La empresa Cerámica La Escandella, S.A declara que los Ladrillos y Bloques Cerámicos para Revestir que fabrica son 100% reciclables.

Referencia	Nombre comercial
FHUB07	Bloque cerámico (7x20x33 cm)
FHUB09	Bloque cerámico (9x20x33 cm)
FHUB11	Bloque cerámico (11x20x33 cm)
FHUB70	Bloque cerámico (7x16x33 cm)
FHUB90	Bloque cerámico (9x16x33 cm)
FHUB01	Bloque cerámico (11x16x33 cm)
FHUP90	Panal (9x12x24 cm)
FTER14	Bloque termocerámico (14x19x30 cm)
FTER19	Bloque termocerámico (19x19x30 cm)

La Lista Europea de Residuos (LER) clasifica a los residuos de construcción y demolición cerámicos como inertes, estables y no peligrosos, por lo que son altamente reciclables, en diferentes usos, como los siguientes:

• Material de relleno y estabilización de carreteras

Los restos de demolición de los diferentes tipos de construcciones cerámicas suelen contener además de arcilla, hormigón y otras materias que se obtienen de la naturaleza.

Dichos restos sin triturar se han utilizado desde hace muchos años para el relleno y estabilización de carreteras secundarias, especialmente en áreas húmedas como pueden ser bosques y campos. Además, después de un proceso de triturado, se pueden utilizar como material de la capa base en la construcción de carreteras de tráfico ligero.

Así, los restos de material cerámico sustituyen a materias primas, como la arena y la grava, que normalmente se usan en grandes cantidades para los fines mencionados anteriormente.

• Áridos en productos prefabricados de hormigón, en hormigón in situ y en morteros

Los restos de demolición de los diferentes tipos de construcciones cerámicas, así como los productos cerámicos después de un proceso de triturado, se pueden utilizar como áridos en la producción de prefabricados de hormigón, de hormigón in situ y de morteros, sustituyendo a otras materias primas, como la arena, reduciendo así la necesidad de extraer materiales de la tierra.

Sustrato de plantas y elemento de cubrición para agricultura

Los productos cerámicos triturados se pueden utilizar para el sustrato de plantas, mezclándose con otros productos, como abono orgánico. El sustrato de arcilla también es muy recomendable en cubiertas verdes, donde se coloca una membrana densa polimérica y encima una capa de 10-30 cm de producto cerámico triturado. También se utiliza como elemento de cubrición para agricultura, ya que la arcilla triturada sirve como drenaje para esponjar la tierra.

Cerámica La Escandella, S.A. C/ Bélgica 1, P.I. La Escandella 03698 AGOST [Alicante] Spain Tel. 96 5691788 Fax 96 5691692 C.I.F. A-03249091

ROOFING THE WORLD

400



• Tierra batida en pistas de tenis

Este tipo de pista es la más empleada en España y es la que se usa en Roland Garros, uno de los torneos más importantes del mundo.

La arena de las pistas de tenis se puede conseguir a partir de arcilla natural o mediante el triturado de productos cerámicos de color rojo. En función del producto cerámico triturado obtendremos diferentes calidades y colores. Las pistas de tierra batida de arcilla roja son menos costosas y requieren menos mantenimiento que otras soluciones alternativas.

Lugar y fecha de emisión

Agost, 16 Julio 2021

La Escandella ROOFING THE WORLD

Cerámica La Escandella, S.A. C/ Bélgica 1, P.I. La Escandella 03698 AGOST (Alicantel Spain Tel. 96 5691788 Fax 96 5691692 C.I.F. A-03249091 **Firma**

Office

Alfred Vincent Director General